



BEBESTIBLES

Rentokil
Initial

DISPENSADOR AGUA

MODELOS:



Modelo Sobremesa



Modelo Pedestal

Los dispensadores con conexión a la red se pueden solicitar en dos formatos de SOBREMESA y PEDESTAL.

AMBOS FORMATOS TIENEN LAS MISMAS CAPACIDADES Y PRESTACIONES

DISEÑO Y DETALLES DEL GABINETE

Frente, tapa superior, rejilla y bandeja colectora inyectada en ABS. Estructura metálica.

Concedido para ser utilizadas en diferentes ambientes, gracias a sus reducidas proporciones.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Provisto de un motocompresor muy silencioso, no requiere ventilador externo. Gas refrigerante ecológico: R 134^a.



BEBESTIBLES

Rentokil
Initial

SISTEMA DE AGUA CALIENTE

Caldera de acero inoxidable tipo AISI 304 de gran capacidad. Termostato de 85° y 95° de seguridad.

Posee dos interruptores luminosos (neón) ubicado en la parte trasera del equipo que permite encender la maquina en frio (botón verde), y conectar o desconectar el calentamiento de la caldera (botón rojo).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Características	Sobre Mesa	Pedestal
Alimentación	220v 50hz Cordón 1.30 Mt	220v 50hz Cordón 1.30 Mt
Consumo En Frio	95w	95w
Consumo Caldera	420w	420w
Capacidad Depósito Agua Fria	3300ml Aprox. Acero Inox	3300ml Aprox. Acero Inox
Capacidad De Caldera Agua Caliente	2100ml Aprox. Acero Inox	2100ml Aprox. Acero Inox
Rendimiento Agua Caliente En 85°C	8 A 9 Litros/Hora	8 A 9 Litros/Hora
Rendimiento Agua Fria Temp. 4° A 10°	6 A 7 Litros/Hora	6 A 7 Litros/Hora
Peso Incluido Embalaje	18kg.	19kg
Dimensiones		
(Alto/Ancho/Profundidad)	37x31x31	97x31x31
Filtro Purificador De Agua	4	4
Cañería De Uso Instalación	Si	Si